

手动调频 轻松互联



BF-S5PLUS专业调频对讲机

- 强光手电
- 扫描功能
- 声控功能
- 复制模式
- 手动改频
- 模拟亚音/数字亚音
- BCL繁忙信道锁定
- 手动改频
- VOX声控
- 发射限时
- 静噪设置
- 拍频偏移
- 9级静噪
- 监听
- 倒频
- 用户模式设置

BF-S5PLUS

温馨提示：北峰对讲机BF-S5PLUS通过了国家无线电监测中心检测专业检测且获得了国家无线电发射设备型号核准证（核准代码：2017FP4273）

BF-SPLUS 技术指标规格表

一般部分	频率范围	UHF段(频率以产品出厂机身信息标识为准，具体可咨询在线客服)
	信道数目	99
	信道间隔	25KHz/12.5KHz
	工作温度	-20°C~+60°C
	天线阻抗	50Ω
	电源电压	DC3.7V(±20%)
	电池容量	2100mAh
	频率稳定度	≤±2.5ppm
	外形尺寸	60(L)*38(W)*103.5(H)mm
	重量	198g(含电池)
发射部分	射频输出功率	≤5W
	调制方式	16KDF3E(宽)/8K50F3E(窄)
	杂波与谐波	≤-36dBm
	调频噪声	≤-40dB
	音频失真	≤5%
	邻道功率	≥65dB(宽)/55dB(窄)
	调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	灵敏度	≤0.165pV(宽)/0.2uV(窄)
	邻道选择性	≥60dB(宽)/50dB(窄)
	互调抗扰性	≥60dB(宽)/50dB(窄)
	杂散抗扰性	≥60dB(宽)/50dB(窄)
	信噪比	≥45dB(宽)/40dB(窄)
	音频输出功率	0.5W
	音频失真	<5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准

【注】外形尺寸为人工测量，存在误差，请以收到实物为准，请谅解！

标配版(短天线)

