





多模智能对讲机

BF-SCP860集宽窄带对讲和智能手机于一身,兼具智能手机功能应用和 PDT/DMR常规通信、集群通信业务及公网集群通信业务,可满足关键语 音通信、实时视频传输、拍照、音视频调度及各种应用业务,助力用户协 同执行多项任务,做到及时听得见、实时看得清,有效的提高融合应用体 验和提升关键通信效率。

公专融合通信

专网数字集群

4G全网通集群

Volte高清通话

双卡双待自由切换

高清前后双摄

双屏显示设计

全域精准定位

IP68防尘防水

海量业务应用





図 双屏显示•极致交互

BF-SCP860多模智能对讲机采用特色双屏联动显示设计,正面4.0寸1080P高清大屏画面显示效果更出众、视觉层次呈现更直观,确保在户外强光下也能获取关键信息,同时支持湿于触摸和戴手套操作,为用户带来极致的户外使用体验;顶部斜屏,既省电又便于用户操作,提供更加便捷自如的操作体验。



曩 集群通信・高效响应

面对突发"断网、断路、断电"等公网信号无法覆盖的极端复杂恶劣环境,BF-SCP860以自身强大的专业集群性能和广泛的系统/终端兼容性,可支持窄带PDT/DMR数字专网集群通信业务,有效的提供个呼/组呼/全呼、广播呼叫、紧急呼叫等关键语音业务服务。



宽窄融合·互联互通

BF-SCP860多模智能对讲机具备公专网络自动切换机制,专网模式下可与PDT/DMR/Analog等窄带终端互联互通,保障核心区域的专网应急通信;公网模式下搭配北峰ProChat物联云系统平台,实现不限距离、地域的音视频通信、多媒体传输能力,对窄带覆盖进行补充和延伸,在短时间内快速建立起高效的通信网络。



全域定位·无缝覆盖

BF-SCP860多模智能对讲机支持多种定位系统及定位方式,包含:GPS/北斗/GLONESS/GALILEO卫星定位、基站辅助定位、WIFI辅助定位等多种定位技术,满足用户在户外、室内、地下、隧道等环境下精准定位需求。备注:卫星定位出厂默认GPS



🔟 前后双摄•视听联动

BF-SCP860多模智能对讲机搭载1300/800万全数位双高清摄像头,能够提供1080P清晰画面,即使在黑暗的环境中,也能捕捉到每一个关键画面。其VoLTE功能可提供高清语音、视频通话等业务服务;从而更好的实现音视频业务联动效果。

- 健双发•轻松通话

BF-SCP860多模智能对讲机采用双PTT按键设计,用户可自定义设定公专网优先级,从而使宽窄网络通话更轻松掌握。同时,搭载5W发射功率,让专网通信覆盖范围更广。先进的音频信号处理技术,使得音质更加清晰洪亮,为用户带来更加顺畅的沟通体验。

♥ 坚固耐用・无惧挑战

BF-SCP860多模智能对讲机采用高密度工业级塑胶材质,专业级IP68防尘防水设计,机身全方位防护,经受1.5米跌落无损伤,可适应于-30℃至60℃工作环境。即便在雨雪、高温以及潮湿天气等复杂场景下,均能保证高质量的稳定通信和畅通无阻的通信体验。

□ 智能系统 •海量应用

BF-SCP860多模智能对讲机搭载Android11操作系统,具备更高的安全性、更好的稳定性以及更强的兼容性。可更好的适配第三方APP应用并兼容市面上多种个性化服务;有效的帮助不同行业用户拓展数据、视频、物联网等智能化应用,满足特定行业的特殊应用需求,简化工作流程、提升通信效率及业务处理能力。



产品设计亮点 Design Highlights



工作模式	语音业务	数据业务	应用业务	安全服务	其它
宽带公网	个呼/组呼/全呼	文本消息	联系人/信息	紧急报警	OTG/NFC应用
数字常规	VOLTE高清通话	状态消息	相机/图库/录音机	端到端加密	定位服务/通话定位
模拟常规	广播呼叫/紧急呼叫	彩信/短信	文件管理器/记事本	空口加密	扫描/漫游/远程监听
数字集群	窄带通话录音	数据查询	闹钟/计算器/浏览器	数字语音加密	APP应用
模拟集群	呼叫优先级/语音播报		指南针/陀螺仪/蓝牙(选配)	遥晕/遥毙/复活	

技术规格 Technical Specifications

	无线数据通信		一般部分		
频率范围	136-174MHz 350-400MHz 400-480MHz	内存 (RAM+ROM)	4GB+64GB		
公网频段	TDD-LTE: B38/39/40/41 FDD-LTE: B1/3/5/8 WCDMA: B1/5/8 EVDO: BC0 CDMA: BC0	SD扩展存储	256GB Max		
		操作系统	Android11		
		显示屏	4.0英寸,1080*540分辨率,支持手套触摸		
		卡槽	2x Nano SIM卡 1x Micro SD卡		
		摄像头	前置: 800万像素 后置: 1300万像素		
WLAN	支持 802.11 b/g/n/ac, 2.4G	工作电压	7.6V(额定)		
ВТ	支持 BT4.2	电池	标配: 2400mAh(薄电)选配: 3500mAh(厚电),可拆卸		
NFC	支持	指南针	支持		
定位	GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略	陀螺仪	支持		
专网通用规格		振动功能	支持		
工作制式	数字兼容模拟	录音	支持		
信道间隔	12.5KHz/25KHz	外形尺寸	67 (L) *28(W)*152 (H)mm		
区域数	128	重量	380g(含电池)		
信道总数			环境部分		
	·	工作温度范围	-20°C—+60°C		
联系人	常规1024个,集群512个	存储温度范围	-30°C—+70°C		
接收组	常规1024个,集群50个		IP68		
发射功率	<5W	防护等级	11 00		

声明:1.本公司保留不断改进产品设计与参数规格的权利,届时恕不另行通知。

2.产品图片或文字表述可能存在跟实物有所误差,请以有关详细的产品说明为准或根据您的实际的需求,咨询我们销售人员或客服工作人员!

相关配件 Related Accessories

标准配件:





薄式电池





电源适配器





选用配件:

厚式电池







蓝牙耳机

耳机线

